Afdichtingslijmkit voor versteknaden

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 - Productidentificatie

Productnaam/naam	Afdichtingslijmkit voor versteknaden
Chemische benaming	ANTI CORRO
Productsoort	Mengsel
Product code	3COR001
UFI:	5710-706N-F00V-3GGP

1.2 - Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen	- Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen

1.3 - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

-Duthoo Coating Concepts
Pluim 1
8550 Zwevegem Belgium
Telefoon : 0032 56 360774 Fax 0032 56 694760
Website www.duthoo.eu
Eddy Crepeele: 0032 56 360774/0032 471 410802 eddy@duthoo.eu

1.4 - Telefoonnummer voor noodgevallen

- Poison Centre. Tel: (+32) 070 245 245 or (+32) 02 264 96 30 Belgium

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 - Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistof en damp. - Categorie 3
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
STOT SE 3 (H335)	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H335)
STOT SE 3 (H336)	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336)
STOT RE 2	STOT bij herhaalde blootstelling - categorie 2

2.2 - Etiketteringselementen

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenpictogrammen



Gevarenaanduidingen

H226	Ontvlambare vloeistof en damp

H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H373	Kan schade aan organen nieren/lever veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veiligheidsaanbevelingen

P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P312	Bij onwel voelen een Een arts raadplegen.
P332+P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405	Achter slot bewaren.

EUH-zinnen : geen

2.3 - Andere gevaren

PBT-stof.	- deze stof voldoet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.
zPzB-stof.	- deze stof voldoet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 - Stoffen

Niet van toepassing

3.2 - Mengsels

Chemische benaming	No	%	Klasse(n)	Specifieke concentratiegrenswaarde
xyleen	CAS-nr. : 1330-20-7 EU-Identificatienummer : 601-022-00-9 EG-nr. : 215-535-7	>= 25 - < 50	Acute Tox. 4 Dermal - H312 Acute Tox. 4 Inhalation - H332 Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315	Niet van toepassing
n-butylacetaat	CAS-nr. : 123-86-4 EU-Identificatienummer : 607-025-00-1 EG-nr. : 204-658-1 REACh-nr. : 01-2119485493-29	>= 25 - < 50	Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 (H336) - H336	Niet van toepassing
1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether	CAS-nr. : 107-98-2 EU-Identificatienummer : 603-064-00-3 EG-nr. : 203-539-1	>= 2,5 - < 10	Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 (H336) - H336	Niet van toepassing
2-methoxy-1-methylethylacetaat	CAS-nr. : 108-65-6 EU-Identificatienummer : 607-195-00-7 EG-nr. : 203-603-9 REACh-nr. : 01-2119475791-29	>= 2,5 - < 10	Flam. Liq. 3 - H226	Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

4.1 - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inhalatie	- Voor frisse lucht zorgen.
Na huidcontact	- Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. - Onmiddellijk afspoelen met:Water
Bij oogcontact	- Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.
Na inslikken	- Mond grondig met water spoelen.

4.2 - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.3 - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Symptomatische behandeling. Toedienen van antidotum.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 - Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	- Kooldioxide (CO_2) - Schuim - Bluspoeder
Ongeschikte blusmiddelen	- Sterke waterstraal

5.2 - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt	- Gevaarlijke verbrandingsproducten

5.3 - Advies voor brandweerlieden

- Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
- Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen.
- Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 - Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten	- Voor voldoende ventilatie zorgen. - Ontstekingsbronnen verwijderen. - Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Voor de hulpdiensten	- Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. - Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

6.2 - Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering of open wateren lozen.
- Zorg ervoor dat afval wordt verzameld en veilig wordt opgeslagen.

6.3 - Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings methoden en -materiaal	- Met inerte opzuigmiddelen opnemen en als afval, waarvoor bijzondere bewaking vereist is, verwijderen.
Reinigingsmethoden en -materiaal	- Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

6.4 - Verwijzing naar andere rubrieken

- Afvalverwijdering: zie rubriek 13
- Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
- Veilige verwerking: zie rubriek 7

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling	- Voorkomen van:Oogcontact - Voorkomen van:Huidcontact - Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. - Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne	- Contact met huid, ogen en kleding vermijden. - Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. - In goed geventileerde zones of met ademfilters werken.

7.2 - Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.
- beschermen tegen:Hitte
- Opslagklasse : Ontvlambare vloeibare stoffen

7.3 - Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 - Controleparameters

xyleen (1330-20-7)	
IOELV TWA mg/m³ (UE)	221 mg/m³ Huid
IOELV TWA ppm (UE)	50 ppm Huid
IOELV STEL mg/m³ (UE)	442 mg/m³ Huid
IOELV STEL ppm (UE)	100 ppm Huid
n-butylacetaat (123-86-4)	
IOELV TWA mg/m³ (UE)	241 mg/m³
IOELV TWA ppm (UE)	50 ppm
IOELV STEL mg/m³ (UE)	723 mg/m³
IOELV STEL ppm (UE)	150 ppm
1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether (107-98-2)	
IOELV TWA mg/m³ (UE)	375 mg/m³ Huid
IOELV TWA ppm (UE)	100 ppm Huid
IOELV STEL mg/m³ (UE)	568 mg/m³ Huid
IOELV STEL ppm (UE)	150 ppm Huid

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

DNEL / PNEC

ANTI CORRO			
Type	**Waarde**	**Gebruiker**	**Effect**
DNEL kortstondig oraal (acuut)	442 mg/kg		
DNEL langdurig oraal (herhaald)	275 mg/kg bw/day		
DNEL acuut dermaal, kortstondig	50 mg/kg		
DNEL langdurig dermaal	100 mg/kg bw/day		

n-butylacetaat (123-86-4)			
Type	**Waarde**	**Gebruiker**	**Effect**
DNEL acuut inhalatief	600 mg/m³	Werknemer	Lokaal
DNEL acuut inhalatief	600 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	300 mg/m³	Werknemer	Lokaal
DNEL langdurig inhalatief	48 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL acuut dermaal, kortstondig	11 mg/kg	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	7 mg/kg bw/day	Werknemer	Systemisch
PNEC aquatisch, zoet water	0,18 mg/l		
PNEC aquatisch, zeewater	0,018 mg/l		
PNEC sediment, zoet water	0,981 mg/kg		
PNEC sediment, zeewater	0,098 mg/kg		
PNEC grond	0,09 mg/kg		
PNEC zuiveringsinstallatie (STP)	35,6 mg/l		

8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

- Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

- Beschermende handschoenen



- Geschikte oogbescherming:Montuurbril met zijbescherming dragen



- Geschikte ademhalingsapparatuur:Adembeschermingshelm/adembeschermingskap



- Wegwerphandschoenen
- rubber handschoenen.
- EN ISO 374

Beheersing van milieublootstelling

- Uitvoerige informatie: zie blootstellingsscenario's in de bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.
- Uitvoerige informatie: zie veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

Aggregatietoestand	Vloeibaar	Uiterlijk	Vloeibaar
Kleur	transparant	Geur	rottend

Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar
pH	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	> 100 °C
Vlampunt	24 °C
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar
ontvlambaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens	Geen gegevens beschikbaar
Bovenste ontploffingsgrens	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk	< 1000 hPa
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	0,9 g/cm³
Oplosbaarheid (Water)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Ethanol)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Aceton)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Organische oplosmiddelen)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskarakteristieken

Partikelgrootte	Geen gegevens beschikbaar
Stoffigheid	Geen gegevens beschikbaar
Specifiek oppervlak	Geen gegevens beschikbaar
Vorm geven aan	Geen gegevens beschikbaar

9.2 - Overige informatie

VOS-gehalte	Geen gegevens beschikbaar
Minimale ontstekingsenergie	Geen gegevens beschikbaar
Geleidend	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 - Reactiviteit

- Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

10.2 - Chemische stabiliteit

- De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3 - Mogelijke gevaarlijke reacties

- Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

10.4 - Te vermijden omstandigheden

- Bij verhitting:Gevaar voor barsten van het vat.
- Bij verhitting:Ontbrandingsgevaar

10.5 - Chemisch op elkaar inwerkende materialen

10.6 - Gevaarlijke ontledingsproducten

- Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 - Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit - Niet geclassificeerd

Toxiciteit : Mengsel

LD50 oral (rat)	> 5660 mg/kg De gegevens gelden voor de componenten met het hoogste toxicologische risico.
LD50 dermal (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermal (rabbit)	> 2000 mg/kg De gegevens gelden voor de componenten met het hoogste toxicologische risico.
LC50 inhalation (rat)	> 35,7 ppmV De gegevens gelden voor de componenten met het hoogste toxicologische risico.
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalation vapours (rat)	Geen gegevens beschikbaar

- Schadelijk bij inademing.
- Zeer vergiftig bij opname door de mond.

Toxiciteit : Stoffen

xyleen (1330-20-7)	
LD50 oral (rat)	3523 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	2000 mg/kg

n-butylacetaat (123-86-4)	
LD50 oral (rat)	10768 mg/kg
LD50 dermal (rat)	> 17600 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	21,1 mg/l

1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether (107-98-2)	
LD50 oral (rat)	5660 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie - Huidirritatie, Categorie 2 - Veroorzaakt huidirritatie

- Irriterend voor de huid.

Ernstig oogletsel/oogirritatie - Oogirritatie - Categorie 2 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	- Niet geclassificeerd
	- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Mutageniteit in geslachtscellen	- Niet geclassificeerd
	- Er is geen informatie beschikbaar.
kankerverwekkendheid	- Niet geclassificeerd
	- Er is geen informatie beschikbaar.
Giftigheid voor de voortplanting	- Niet geclassificeerd
	- Er is geen informatie beschikbaar.
STOT bij eenmalige blootstelling	- STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336) - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken - STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H335) - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
STOT bij herhaalde blootstelling	- STOT bij herhaalde blootstelling - categorie 2 - Kan schade aan organen nieren/lever veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Gevaar bij inademing	- Niet geclassificeerd

11.2 - Informatie over andere gevaren

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 - Toxiciteit

Toxiciteit : Mengsel

EC50 48 hr crustacea	Geen gegevens beschikbaar
LC50 96 hr fish	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 algae	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 other aquatic plants	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic fish	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic crustacea	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic algae	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic other aquatic plants	Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit : Stoffen

xyleen (1330-20-7)	
LC50 96 hr fish	13,5 mg/l

n-butylacetaat (123-86-4)	
LC50 96 hr fish	100 mg/l

- De substantie/het mengsel voldoet niet aan de criteria van de acute aquatische toxiciteit volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], bijlage 1.

12.2 - Persistentie en afbreekbaarheid

Biochemische zuurstofbehoefte (BOD)	Geen gegevens beschikbaar

Chemische zuurstofbehoefte (CSB)	Geen gegevens beschikbaar
% biologische afbraak in 28 dagen	Geen gegevens beschikbaar

- Er is geen informatie beschikbaar.

12.3 - Mogelijke bioaccumulatie

Bioconcentratiefactor (BCF)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar

- Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 - Mobiliteit in de bodem

- Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- deze stof voldoet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

- deze stof voldoet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen

- Geen verdere beschikbare relevante informatie.

12.7 - Andere schadelijke effecten

- Verzeker u ervan dat al het afvalwater wordt verzameld en in een zuiveringsinstallatie wordt behandeld.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 - Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden	- Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.
Speciale voorzorgsmaatregelen	- Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 - VN-nummer of ID-nummer

VN-nummer (ADR)	:	UN1263
VN-nummer (RID)	:	UN1263
VN-nummer (ADN)	:	UN1263
VN-nummer (IMDG)	:	UN1263
VN-nummer (IATA)	:	UN1263

14.2 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (ADR)	:	VERF of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (xyleen, n-butylacetaat, 1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether, 2-methoxy-1-methylethylacetaat)
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (RID)	:	VERF of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (xyleen, n-butylacetaat, 1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether, 2-methoxy-1-methylethylacetaat)
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (ADN)	:	VERF of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (xyleen, n-butylacetaat, 1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether, 2-methoxy-1-methylethylacetaat)
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (IMDG)	:	VERF (xyleen, n-butylacetaat, 1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether, 2-methoxy-1-methylethylacetaat)
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (IATA)	:	VERF-VERWANTE PRODUCTEN (xyleen, n-butylacetaat, 1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether, 2-methoxy-1-methylethylacetaat)

14.3 - Transportgevarenklasse(n)

ADR Transportgevarenklasse(n)	:	3
ADR Classificeringscode:	:	F1
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (RID)	:	3
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (ADN)	:	3
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (IMDG)	:	3
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (IATA)	:	3

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

Pictogrammen



14.4 - Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep	:	III
Verpakkingsgroep (RID)	:	III
Verpakkingsgroep (ADN)	:	III
Verpakkingsgroep (IMDG)	:	III
Verpakkingsgroep (IATA)	:	III

14.5 - Milieugevaren

Milieugevaren	:	Nee
Mariene verontreiniger	:	Nee

14.6 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR

ADR Classificeringscode:	:	F1
ADR Speciale voorschriften	:	163+367+650
ADR Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	5L
Uitgezonderde hoeveelheden ADR	:	E1
ADR Packing instructions	:	P001 IBC03 LP01 R001
ADR Special packing provisions	:	PP1
ADR Mixed packing provisions	:	MP19
Instructions for portable tanks and bulk containers	:	T2
Special provisions for portable tanks and bulk containers	:	TP1 TP29
ADR tank code	:	LGBF
ADR tanks special provisions	:	
Vehicle for tank carriage	:	FL
ADR transportcategorie	:	3
ADR code tunnelbeperking	:	D/E
ADR Special provisions loading, unloading and handling	:	
Special provisions - Packages	:	V12
Special provisions - Bulk	:	
Special provisions - Operation	:	S2
ADR Gevaarnummer (Kemler-nr.)	:	30

RID

Speciale voorschriften	:	
Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	
Uitgezonderde hoeveelheden	:	

ADN

Speciale voorschriften	:	
Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	
Uitgezonderde hoeveelheden	:	

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

IMDG		
Speciale voorschriften	:	163 223 367 955
Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	5 L
Uitgezonderde hoeveelheden	:	E1
Packing instructions	:	P001 LP01
Special packing provisions	:	PP1
IBC instructions	:	IBC03
IBC provisions	:	
Instructions for portable tanks and bulk containers	:	T2
Special provisions for portable tanks and bulk containers	:	TP1 TP29
EmS codes	:	F-E, S-E
Stowage and handling	:	Categorie A
Segregation	:	
Properties and observations	:	

IATA		
PCA - Uitgezonderde hoeveelheden	:	E1
PCA - Limited Quantity - Packing Instructions	:	Y344
PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package	:	10L
PCA - Packing Instructions	:	355
PCA - Maximum Net Quantity per Package	:	60L
CAO - Packing Instructions	:	366
CAO - Maximum Net Quantity per Package	:	220L
Speciale voorschriften	:	A3 A72 A192
ERG Code	:	3L

14.7 - Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 - Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Stoffen REACH candidates	Nee
Stoffen Annex XIV	Nee
Stoffen Annex XVII	Nee

VOS-gehalte	Geen gegevens beschikbaar

15.2 - Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Versies van SDS

Versie	Datum van uitgave	Schrijver	Beschrijving van de wijzigingen
1	12/08/2024		

Teksten regelgeving zinnen

Acute Tox. 4 Dermal	Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 4

Afdichtingslijmkit voor versteknaden

Acute Tox. 4 Inhalation	Acute toxiciteit (inhalatief) - categorie 4
Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistof en damp. - Categorie 3
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H312	Schadelijk bij contact met de huid
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332	Schadelijk bij inademing
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H373	Kan schade aan organen nieren/lever veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
STOT RE 2	STOT bij herhaalde blootstelling - categorie 2
STOT SE 3 (H335)	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H335)
STOT SE 3 (H336)	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336)

*** *** ***