

New Panorama

Elegantes faltwandsystem
Schaft maximale Offenheit

100%
MADE IN
BELGIUM

25
YEARS
COLOR
LOCKED



WHEELCHAIR
ACCESSIBLE

aliplast[®]
ALUMINIUM SYSTEMS



New Panorama

LEISTUNG

UW-WERT		1.3 W/m ² K*
UF-WERT	VLEUGEL-VLEUGEL	1.5 W/m ² K
LUFTDURCHLÄSSIGKEIT	NBN EN 12207	Klasse 3
WASSERDICHTIGKEIT	NBN EN 12208	Klasse 9A
WINDWIDERSTAND	NBN EN 12210	Klasse C3
EINBRUCHHELLEND	NEN 5096 & ENV 1627	RC2

* 3500mm x 2500mm / UG 0.6 W/m²K & PSI 0.036W/MK / profile combination DV5010 - DV5020

100% MADE IN BELGIUM



Aliplast entwickelt Aluminiumprofile, die auf den aktuellen Bedarf im Wohnungsbau zugeschnitten sind.

Dabei produzieren wir alles unter einem Dach: von der Konstruktion der Matrizen, über das Strangpressen, die Pulverbeschichtung, die Isolierung der Profile bis hin zum Transport mit eigenen LKWs zu den Verarbeitern. Die Metallbauer fertigen und montieren die Fenster in den jeweiligen Bauprojekten.

25 JAHRE FARBGARANTIE



Aliplast gewährt 25 Jahre Garantie auf 50 aktuelle Farben. Das Gütesiegel Qualicoat Seaside gewährleistet, dass die Beschichtung gegen aggressive Umwelteinflüsse (Abgase, Meeresluft usw.) besonders geschützt ist. Auf alle anderen Farben erhalten Sie eine Garantie von 15 Jahren. Das sichert eine sehr lange Zeit, in der Sie die Profile nicht weiter behandeln müssen.

NACHHALTIGES PRODUKT




Aluminium ist ein nachhaltiges Produkt, da es neben seiner langen Lebensdauer auch unendlich oft ohne Qualitätseinbußen recycelbar ist. Für unsere Systeme verwenden wir einen Mix aus Primär-Barren mit möglichst geringem CO₂-Fußabdruck und recycelten Aluminiumbarren. Der Energieaufwand für das Recycling von Profilen (Schmelzprozess) beträgt nur fünf Prozent der anfänglichen Energie, die zur Herstellung von Primär-Barren benötigt wird.

EINZELHEITEN

- Verschiedene Varianten möglich: 2- bis 8-teilig, sowohl innen- als auch außenliegende Scharniere
- 2 Bodenlösungen: mit umlaufendem Rahmen oder mit flacher Schwelle
- Die gleichen Profile können für die Öffnung nach innen oder nach außen verwendet werden
- Auswahl an verschiedenen, in Profillarfarbe lackierten Griffen zur Betätigung des Stangenschlosses, ob im Profil versenkt oder nicht

TECHNISCHE DATEN

- Ansichtsbreite:
 - Rahmen: 15 mm - 58 mm
 - Flügel: 73 mm
- Einbautiefe:
 - Rahmen: 75 mm
 - Flügel: 75 mm
- Nut Höhe: 22 mm
- Glasdicke: 9 - 50 mm
- Max. Flügelgewicht: 100 kg
- Flügelbreitel: min 700 mm - max 1200 mm



ALIPLAST NV

Waaslandlaan 15 | B - 9160 Lokeren | info@aliplast.com | www.aliplast.com