








MAX LIGHT 4 styles






'MODERN'






'DESIGN'






'STEEL'





'INVISIBLE'





Le système **Max Light** est conçu pour les projets architecturaux qui allient esthétique minimaliste, isolation thermique de haute qualité et confort. Le Max Light dispose de 4 variantes de style : Moderne, Acier, Design et Invisible (ouvrant caché) combiné à un double ou triple vitrage. Grâce à cette flexibilité, le Max Light est utilisé aussi bien dans les nouveaux bâtiments modernes que dans les projets de rénovation.

	ML Modern	ML Steel	ML Design	ML Invisible
Largeur visible minimal fenêtre ouvrant vers l'intérieur	Dormant: 35 mm Ouvrant: 35 mm	Dormant: 35 mm Ouvrant: 35 mm	Dormant: 35 mm Ouvrant: 35 mm	Dormant (Ouvrant caché): 70 mm
Largeur visible minimal porte ouvrant vers l'intérieur	Dormant: 35 mm Ouvrant: 68 mm	Dormant: 35 mm Ouvrant: 68 mm	Dormant: 35 mm Ouvrant: 68 mm	NVT
Largeur visible minimal porte ouvrant vers l'extérieur	Dormant: 15 mm Ouvrant: 88 mm	Dormant: 15 mm Ouvrant: 88 mm	Dormant: 15 mm Ouvrant: 88 mm	NVT
Largeur visible minimal profilé en T	50 mm	50 mm	50 mm	NVT
Profondeur dormant	75 mm	105 mm	83 mm	75 mm
Profondeur d'ouvrant	84 mm	97 mm	92 mm	84 mm
Hauteur de la feuillure	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Epaisseur de vitrage	jusqu'au 68 mm	jusqu'au 59 mm	jusqu'au 59 mm	jusqu'au 59 mm



Max Light

NIVEAU DE PRESTATION

VALEUR UW ML DESIGN/STEEL		0.97 W/m ² K*	
VALEUR UF		1.8 W/m ² K	
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	NBN EN 12207	Classe 4	
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	NBN EN 12208	Classe E1650	
RÉSISTANCE AU VENT	NBN EN 12210	Classe C5	
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN 13049	Classe 5	
RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	NEN 5096 & ENV 1627	RC2	
EFFORTS DE MANOEUVRE	EN 13115	Classe 1	
ACOUSTIQUE		jusq. 47.2dB (-2 ; -6.3)	
RÉSISTANCE AU FEU		EW30 - EW60 - El30	

^{* 1230}mm x 1480mm / UG 0.6W/m²K & PSI 0.036W/MK / profile combination: ML810-ML820 / ML610-620

APPLICATIONS

- Fenêtres fixes
- · Fenêres à frappe:
 - Ouverture simple ou double avec possibilité oscillo-battant
 - Ouverture vers l'intérieur
- Portes à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, simple ou double
- Support pour les vérandas
- Fenêtres rondes ou cintrées

100% MADE IN BELGIUM



Aliplast développe des profilés en aluminium adaptés aux besoins actuels de l'habitat. Tout est réalisé sous un même toit : du dessin à l'extrusion, au

revêtement en poudre, à l'isolation et au transport vers les distributeurs Aliplast. Les distributeurs produisent et installent les fenêtres dans votre projet de construction.

GARANTIE DE 25 ANS SUR LA COULEUR



Aliplast offre une garantie de 25 ans sur 50 couleurs actuelles. Le label de qualité Qualicoat Seaside garantit une

protection de votre peinture contre les environnements agressifs (gaz d'échappement, air marin, etc.). Vous bénéficiez d'une garantie de 15 ans sur toutes les autres couleurs. Une assurance pour l'avenir.

PRODUIT DURABLE



L'aluminium est un produit durable car il a une durée de vie infinie. De plus, le matériau est entièrement recyclable et peut donc être réutilisé sans compromis

sur la qualité. Aliplast a reçu le certificat Cradle to Cradle pour ce système : il convient à la construction circulaire, il a un impact positif sur les personnes et l'environnement, il ne contient aucune substance nocive et est fabriqué avec de l'énergie verte.